

OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-EC“

Oberfläche:

Edelstahl-Ausführung (**V4A / Werkstoff 1.4571**)

Sonderbehänge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC (bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt für Lebensmittelindustrie zugelassen)

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

oder

PVC-Behang aus ca. 2 mm starkem, **volltransparentem** Material **mit Warnstreifen**

Warnstreifenfarben: rot, orange, blau, gelb (Torbehang nur bedingt für Lebensmittelindustrie zugelassen)

Alternativer Antrieb:

Direktantrieb in **gekapselter, mehrfach lackierter** Ausführung, Fabrikat: SEW, Typ Aseptic **Schutzart IP 65, Korrosivitätskategorie C5-I** in Verbindung mit **zusätzliche USV-Anlage** im Schaltschrank zur **Bremslüftung** für eine schnelle Teil-Öffnung der Toranlage, Schaltschrankgröße: 300 x 600 x 210 mm

Falls erforderlich:

Automatischer Zwischenhalt bei Höhe H = _____ mm